



# DC-AC Güç Dönüştürme İnvvertörü

## MS Serisi MS600-600W

NEW



### Özellikler

- Anodize Alüminyum kasa sayesinde dayanıklılık ve maksimum sıcaklık dağılımı
- DC Çakmaklık girişi ve ağır kablo kelepçeleri sayesinde yüksek çıktı
  - Doğrudan Akü girişi
  - Otomatik Yeniden başlatma özelliği
- 2 adet LED göstergesi sayesinde hata ve çalışma kontrolü
  - ON/OFF düğmeleriyle elle invertör yönetimi
- Sayırsız invertör koruma fonksiyonu sayesinde güvenli kullanım koruması ve sorunsuz işletim
  - CE-LVD/EMC Sertifikalı

RoHS CE-LVD/EMC 1.5 YEAR LIMITED WARRANTY

AC Output Receptacles (optional)



### Teknik Özellikler:

Model	MS600-121	MS600-122	MS600-241	MS600-242	
Çıkış	AC Voltaj	110V	230V	110V	230V
	AC Voltaj Aralığı	100-120V AC	220-240V AC	100-120V AC	220-240V AC
	AC Ayarlama	±10%			
	Anma Gücü	600W			
	Pik Gücü	1200W			
	Dalga türü	Modifiye Sinüs Dalgası			
	Frekansı	50/60Hz ± 3			
	Yüksüz Akım Çekimi	≤ 0,35A			
	Verim	≥ 90%			
	LED Göstergesi	Yeşil LED ışık açık, Kırmızı LED ışık arıza durum göstergesi			
Soğutma Fanı	Yüklerin kontrolü ile				
Giriş	DC Voltaj	12V		24V	
	Voltaj Aralığı	9.5-16V DC		19-32V DC	
	DC Konnektör	600mm DC kablo ile çakmak girişi *1ea, akü DC kablosu *2ea			
Koruma	Alçak Gerilim Alarmı	9.5±0.5V DC		19±1 V DC	
	Alçak Gerilim Durdurma	10±0,5V DC		20±1V DC	
	A.G.D'dan sonra Voltaj Sıfırlaması	11.5-12V		23-24V	
	Aşırı Yük	Kapatma, otomatik tekrar başlatma			
	Aşırı Gerilim	15-16V DC		30-32V DC	
	Aşırı ısı	Otomatik olarak çıkışı kapatma, otomatik tekrar başlatma			
	Çıkış Kısa Devresi	Kapatma, otomatik tekrar başlatma			
	Ters Polarite	Sigorta yanması			
	Değiştirilebilir Sigorta	40A		20A	
	Yumuşak Başlatma	Var, 3-5s			
Topraklama Kaçağı	Var				
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	0-30°C = 100% yük; 40°C = 50% yük			
	Çalışma Nemi	20% - 90% RH yoğunlaşmaz			
	Depolama sıcaklığı, Nem	-30 ~ +70°C / -22 ~ +158°F, 10~95%RH			
	Sıcaklık Katsayısı	10% ~ 90% RH			
Güvenlik & EMC	İzolasyon Direnci	-20°C ~ +50°C			
	EMI İletimi & Radyasyon	I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25/70%RH			
	EMS Muafiyeti	EN55022 B sınıfı, 72/245/CEE, 95/64/CE uygun			
	LVD	EN61000-4-2,3 uygun			
	E-mark	EN60950, EN61558-1-2 uygun			
Diğer	Net Ağırlık (g)	1000 g			
	Boyutlar (cm)	22*13.4*5.8 cm			
	Paketleme	Kutu, 16 adet/24kg/Ctn(57,5*32*38,5cm)			
	Çıkış Soketi	A,B,C,D,E,F,G (opsiyonel)			