



DC-AC Güç Dönüştürme İnvertörü

MS Serisi MS1200-1200W




Özellikler

- 1200 W Modifiye Sinüs Dalgalı invertör
 - 12V ve 24V Seçeneği
- Kaliteli enerji, kolay kullanım ve güvenlik
- Düşük Akü Voltajında Koruması: Akü voltajı 10,5Volt altına düştüğünde otomatik olarak kapanarak, akünün tamamen deşarj olmasının önüne geçer.
- Yüksek Akü Voltajı Koruması: Akü voltajı 15V veya üzerine çıktığı takdirde invertör otomatik olarak kapanarak koruma sağlanır.
- Aşırı Yük koruması: İnvertör çıkışına bağlı akımda kısa devre tespit edildiğinde veya invertörün işletim düzeyinden yüksek değerlerde güç tespit edildiğinde otomatik olarak kapanma özelliği
- Yüksek Sıcaklık Koruması: İç sıcaklığın kabul edilebilir düzeyin üzerine çıkması durumunda otomatik olarak kapanma özelliği
- Bir çok elektronik cihaza uyumlu çalışabilen modifiye sinüs dalga çıkışı



AC Output Receptacles (optional)



Teknik Özellikler:

Model		MS1200-121	MS1200-122	MS1200-241	MS1200-242	MS1200-481	MS1200-482
Çıkış	AC Voltaj	110V	230V	110V	230V	110V	230V
	AC Voltaj Aralığı	100-120V AC	220-240V AC	100-120V AC	220-240V AC	100-120V AC	220-240V AC
	AC Ayarlama	±10%					
	Anma Gücü	1200W					
	Pik Gücü	2400W (birkaç saniye)					
	Dalga türü	Modifiye Sinüs Dalgası					
	Frekansı	50/60Hz ± 3					
	Yüksüz Akım Çekimi	≤ 0,35A					
	Verim	≥ 90%					
	USB	5V 500mA (opsiyonel)					
Giriş	LED Göstergesi	Yeşil LED ışık açık, Kırmızı LED ışık arıza durum göstergesi					
	Soğutma Fanı	Yüklerin kontrolü ile					
	DC Voltaj	12V				24V	
Koruma	Voltaj Aralığı	9,5-16V DC		19-32V DC			
	DC Konnektör	600mm DC kablo ile çakmak girişi *1ea, akü DC kablosu *2ea					
	Alçak Gerilim Alarmı	9,5±0,5V DC		19±1 V DC			
	Alçak Gerilim Durdurma	10±0,5V DC		20±1V DC			
	A.G.D'dan sonra Voltaj Sıfırlaması	11,5-12V		23-24V			
	Aşırı Yük	Kapatma, otomatik tekrar başlatma					
	Aşırı Gerilim	15-16V DC		30-32V DC			
	Aşırı ısı	Otomatik olarak çıkışı kapatma, otomatik tekrar başlatma					
	Çıkış Kısa Devresi	Kapatma, otomatik tekrar başlatma					
	Ters Polarite	Sigorta yanması					
Çevresel	Değiştirilebilir Sigorta	40A		20A			
	Yumuşak Başlatma	Var, 3-5s					
	Topraklama Kaçağı	Var					
	Çalışma Sıcaklığı	0-30°C = 100% yük; 40°C = 50% yük					
Güvenlik & EMC	Çalışma Nemi	20% - 90% RH yoğuşmasız					
	Depolama sıcaklığı, Nem	-30 ~ +70°C / -22 ~ +158°F, 10~95%RH					
	Sıcaklık Katsayısı	10% ~ 90% RH					
	İzolasyon Direnci	-20°C ~ +50°C					
Diğer	EMI İletimi & Radyasyon	I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25/70%RH					
	EMS Muafiyeti	EN55022 B sınıfı, 72/245/CEE, 95/64/CE uygun					
	LVD	EN61000-4-2,3 uygun					
	E-mark	EN60950, EN61558-1-2 uygun					
Diğer	Net Ağırlık (g)	1000 g					
	Boyutlar (cm)	22*13,4*5,8 cm					
	Paketleme	Kutu, 16 adet/24kg/Ctn(57,5*32*38,5cm)					
	Çıkış Soketi	A,B,C,D,E,F,G (opsiyonel)					